

Imprimante HP Designjet série 130



Consacrez-vous à votre créativité et représentez vos idées avec des couleurs convaincantes et des images de qualité photo qui résistent plus longtemps à la lumière que les photos traditionnelles¹. Ne vous limitez pas, et travaillez dans tous les formats, jusqu'au A1+.



HP Designjet 130

Idéale pour les graphistes ayant besoin d'une qualité d'image et d'une fidélité des couleurs exceptionnelles pour imprimer des compositions, des mises en page, des maquettes et des épreuves sans encourir des coûts de sous-traitance. Les photographes professionnels peuvent créer de superbes impressions de qualité photo qui résistent plus longtemps à la lumière que les photos traditionnelles, et les experts pré-presses peuvent produire des épreuves aux couleurs stables en moins d'une heure.

Impressionnez vos clients à chaque fois avec une qualité photo exceptionnelle et des couleurs constantes et durables.

- Produisez des images durables avec les encres teintées créées spécialement par HP.
- Obtenez des images superbes d'une résolution de 2 400 ppp avec les gouttes d'encre de 4 picolitres, pour des couleurs vives et proches de la réalité, des détails réalistes, un contraste supérieur et des transitions de teintes parfaites.
- Pour des résultats optimaux, utilisez les papiers pour photos et épreuves à finition brillante HP Premium Plus : grande profondeur des couleurs, visibilité des points minimum et brillance uniforme.
- Reproduisez des couleurs constantes à chaque impression avec la technologie de détection de couleurs interne HP.



HP Designjet 130nr³

Travaillez dans tous les formats souhaités, de la carte postale à l'affiche, sans devoir copier-coller ou faire appel à la sous-traitance.

- Bénéficiez d'un grand choix d'impressions sur divers formats et grammages : le bac d'alimentation standard contient jusqu'à 100 feuilles (jusqu'au format A2+).
- La fente d'alimentation prioritaire avant accepte des supports en feuille au format A1+ jusqu'à une largeur de 625 mm.
- Alimentez des supports rigides à fort grammage HP pouvant atteindre 300 g/m² via la fente d'alimentation prioritaire arrière.
- Utilisez l'alimentation rouleau automatique² pour imprimer sur des supports pouvant atteindre 625 mm de largeur et 15,24 m de longueur.



HP Designjet 130gp³

Consacrez-vous à votre créativité et laissez l'imprimante vous aider à économiser temps et argent pour la reproduction.

- Obtenez rapidement des résultats de haute qualité à une vitesse atteignant 4 ppm pour le format A3 en mode normal.
- Optimisez votre consommation d'encre grâce au kit encreur modulaire.
- Contrôlez facilement le niveau de fidélité des couleurs dans le flux de travail avec des gestionnaires optimisés compatibles Apple ColorSync et profils ICC RVB pour les applications Mac et Windows®.
- Bénéficiez d'une gestion améliorée des couleurs et d'une plus grande précision avec un RIP² logiciel HP en option qui vous offre l'étalonnage PANTONE® automatique, et l'émulation CMJNplus et offset.

¹ Jusqu'à 73 ans, d'après les tests réalisés par Wilhelm Imaging Research, Inc. utilisant les cartouches d'encre HP 85 avec le papier pour photos et épreuves à finition brillante HP Premium Plus

² Standard sur les modèles HP Designjet 130nr et HP Designjet 130gp, en option sur le modèle HP Designjet 130

³ Pieds et bac disponibles comme accessoires

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP		
Bus de tête d'impression	304		
Vitesse d'impression (Jusqu'à # minutes par page)	Type de document Graphiques couleur A3 Graphiques couleur A1	Normal Support brillant : 4 mpp Support brillant : 12 mpp	Optimisé Support brillant : 6 mpp Support brillant : 17 mpp
Résolution maximale	Couleur : 2 400 x 1 200 ppp		
Précision de trait	± 0,2 %		
Largeur de ligne minimum	0,04 mm		
Mémoire	64 Mo, maximum : 64 Mo		
Langages de l'imprimante	GUI PCL 3 RVB 24 bits Contone En option : Adobe® PostScript® 3™ via le RIP logiciel		
Tailles des supports	Standard : Formats A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4 et A2+, A/B/C/D (architecture anglais), enveloppes, banderoles Spécial : Imprimante HP Designjet 130 : Feuilles : 76 x 142 à 625 x 1 625 mm, Imprimante HP Designjet 130nr/gp : Feuilles : 76 x 142 à 625 x 1 625 mm ; alimentation rouleau (largeur) : 609,6 mm		
Longueur de support maximum	Rouleau : Imprimante HP Designjet 130nr/gp : 15,24 m (en fonction de l'application) ; Feuille : 1 625 mm		
Largeur de support maximum	625 mm		
Types de supports	Papier photo HP Premium Plus ainsi que d'autres supports photo HP, papiers glacé, semi-glacé et mat, papier ordinaire, papier jet d'encre, papier couché, papier couché à fort grammage.		
Marges d'impression	Rouleau : 5 mm ; Feuille : Haut : 5 mm, bas : 12 mm, gauche : 5 mm, droite : 5 mm		
Longueur d'impression maximum	15,2 m (en fonction de l'application)		
Bacs d'alimentation papier	1 (format A2+)		
Gestion des supports, finition	Imprimante HP Designjet 130 : Alimentation papier (bac d'alimentation, alimentation feuille à feuille manuelle, acheminement arrière), alimentation rouleau automatique en option, massicot automatique Imprimante HP Designjet 130nr/gp : Alimentation papier (bac d'alimentation, alimentation feuille à feuille manuelle, acheminement arrière), alimentation rouleau automatique, massicot automatique		
Gestionnaires inclus	Gestionnaire pour Mac OS (9.x, X.1, X.2, X.3), gestionnaire Windows® GUI PCL 3, (Microsoft® Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP) avec compatibilité gestionnaires AutoCAD 2000		
Interface et connectivité	Imprimante HP Designjet 130 : USB 1.1 (conforme USB 2.0), Centronics parallèle IEEE-1284 (conforme ECP), 1 logement EIO Imprimante HP Designjet 130nr/gp : modèle de base plus carte LAN HP Jetdirect 615n En option : Imprimante HP Designjet 130 : HP Jetdirect 615n, 680n, 610n, 600n, 175x, 310x, 380x Imprimante HP Designjet 130nr/gp : HP Jetdirect 615n, 680n, 175x, 310x, 380x		
Systèmes d'exploitation supportés	Mac (OS 9.1, 9.2, X.2, X.3), Microsoft® Windows® (NT 4.0 Server, 2000 Server, XP) Les informations sur la dernière mise à jour du gestionnaire sont disponibles sur http://www.designjet.hp.com		
Configuration minimale du système	iMac G3, G4, bi-processeur G5, iBook, PowerBook, eMac ; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 Mo de RAM, 100 Mo d'espace disque disponible Microsoft® Windows® (95, 98) : Pentium® I, 133 MHz, 128 Mo de RAM, 300 Mo d'espace disque disponible ; Microsoft Windows NT® : Pentium II, 300 MHz, 128 Mo de RAM, 400 Mo d'espace disque disponible ; Microsoft Windows (2000, 2003) : Pentium II, 300 MHz, 128 Mo de RAM, 400 Mo d'espace disque disponible ; Microsoft Windows XP : Pentium III, 733 MHz, 256 Mo de RAM, 400 Mo d'espace disque disponible		
Configuration recommandée du système	iMac G3, G4, bi-processeur G5, iBook, PowerBook, eMac ; Mac (OS X), 512 Mo de RAM, 100 Mo d'espace disque disponible Microsoft® Windows® (95, Me) : Pentium® II, 300 MHz, 128 Mo de RAM, 1 Go d'espace disque disponible ; Microsoft Windows NT® : Pentium III, 733 MHz, 128 Mo de RAM, 2 Go d'espace disque disponible ; Microsoft Windows 2000 : Pentium III, 733 MHz, 256 Mo de RAM, 2 Go d'espace disque disponible ; Microsoft Windows XP : Pentium IV, 1 GHz, 256 Mo de RAM, 2 Go d'espace disque disponible Bi-processeur PowerPC G4 1 GHz, 512 Mo de RAM		
Logiciels inclus	Gestionnaires HP Designjet pour Windows® et Macintosh		
Panneau de commande	2 voyants DEL pour indicateurs d'état : Alimentation, Attention ; 3 touches : Alimentation, Annulation, OK ; zone d'affichage contenant des icônes d'information		
Alimentation électrique	Tension secteur de 100 à 240 V CA (± 10 %) réglage automatique, 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 ampères maximum		
Module d'alimentation	Type : Alimentation universelle intégrée		
Consommation électrique	65 watts maximum		
Dimensions (l x p x h) (hors emballage/emballé)	Imprimante HP Designjet 130 : 1 050 x 415 x 220 mm / 1 192 x 545 x 495 mm Imprimante HP Designjet 130nr/gp : 1 050 x 535 x 220 mm / 1 192 x 545 x 495 mm		
Poids (hors emballage/emballé)	Imprimante HP Designjet 130 : 22 kg/33,8 kg, Imprimante HP Designjet 130nr/gp : 23 kg/36,8 kg		
Gestion d'imprimante	Maintenance de la HP Designjet		
Environnement d'exploitation	Conditions d'environnement : Température en fonctionnement : 5 à 40°C, température en fonctionnement recommandée : 15 à 30°C, humidité en fonctionnement : 20 à 80 % HR, humidité en fonctionnement recommandée : 25 à 75 % HR, température de stockage : -20 à 55°C. Niveau sonore selon ISO 9296 : puissance sonore : LwAd 6,2 B(A), pression sonore : LpAm 50 dB(A)		
Certifications	Normes de sécurité : Conforme IEC 950, EU IVD et EN 60950, certifié CSA pour les Etats-Unis et le Canada, NOM-1-NYCE (Mexique), IRAM (Argentine), CCC (Chine), PSB (Singapour), VNIIS (Russie), ELTEST (Pologne), KTL (Corée). Certifications CEM : Conformité pour les produits de Classe B, les produits de Classe A reliés à un réseau LAN, pour l'UE (directive CEM), les Etats-Unis (réglementations FCC), le Canada (DoC), l'Australie (ACA), la Nouvelle-Zélande (MoC), la Chine (CCC), le Japon (VCCI), Classe A pour la Corée (MIC), Taiwan (BSMI). Energy Star®		
Garantie	Imprimante HP Designjet 130 : Un an avec échange le jour ouvrable suivant (EMOA, AN, Australie, Nouvelle-Zélande), un an avec assistance sur site le jour ouvrable suivant (JP, AP sauf Australie et Nouvelle-Zélande) Imprimante HP Designjet 130nr/gp : Garantie d'un an, comprenant l'assistance téléphonique du lundi au vendredi durant les heures ouvrables, et l'échange express dans la plupart des pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. Les méthodes d'assistance peuvent différer légèrement dans certains pays en fonction de l'infrastructure locale. Les HP Care Packs vous permettent d'étendre votre garantie à 3 ans.		

Informations de commande

C7791C Imprimante HP Designjet 130, cordon d'alimentation, câble USB, têtes d'impression (6), cartouches d'impression (6), bac d'entrée/sortie, macroinstallateur, CD de documentation, instructions de mise en route, guide de mise en route rapide, échantillons de supports, document de service clientèle

C7791D Imprimante HP Designjet 130nr, comme C7791C plus : carte LAN HP Jetdirect 615n, alimentation rouleau automatique

C7791E Imprimante HP Designjet 130gp, comme C7791D plus : affichage Eye One avec étalonnage d'écran GretagMacbeth

Gestion du papier

Q1247A Commutateur de rouleaux automatique Designjet 120

Q1264A Mandrin pour HP Designjet série 100

Q1246A Support et bac pour HP Designjet série 100

Supports grand format

C7884A Papier semi-glacé pour épreuves HP (feuille 330 mm x 483 mm)

Q5486A Papier pour photos et épreuves à finition brillante HP Premium Plus B/A3 (330 mm x 483 mm)

Q5487A Papier pour photos et épreuves à finition brillante HP Premium Plus C/A2 (457 mm x 610 mm)

Q5488A Papier pour photos et épreuves à finition brillante HP Premium Plus (rouleau de 610 mm)

Q5489A Papier photo HP Premium Plus satin B/A3 (330 mm x 483 mm)

Q5490A Papier photo HP Premium Plus satin C/A2 (457 mm x 610 mm)

Q5491A Papier photo HP Premium Plus satin (rouleau de 610 mm)

Q5492A Papier photo HP mat B/A3 (330 mm x 483 mm)

Logiciels

Q5672A RIP logiciel HP pour Designjet série 130 (Win et Mac)

Q6643A Best Designer Edition 4.0 pour HP (XL)

Assistance et services

U3477A/E HP Care Pack – intervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans

Pour une liste complète des supports d'impression et des numéros de sélection, consultez le site Web HP à l'adresse <http://www.hp.com/go/designjet> et sélectionnez "Printing Materials" (supports d'impression)

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.com/fr>
<http://www.hp.com/go/designjet>



8 allée des érables, Parc République- Carnot
Bâtiment D2 - 69200 VENISSIEUX
Tel : 04.78.69.53.40 - Fax : 04.78.69.16.17

